



Specialități chimice pentru fabricarea, transportul, utilizarea, aplicarea și curățarea mixturilor asfaltice rutiere

Agent antiaderent și pentru îndepărtarea bitumului, cu două funcții, pentru stațiile de asfalt și transportatori



- **Antiaderent / agent pentru îndepărtarea bitumului**
- **Sporește siguranța în timpul muncii**
- **Realizat pe bază de esteri vegetali de nouă generație**
- **Total biodegradabil**

**FORMULĂ PENTRU TEMPERATURI
FOARTE SCĂZUTE
PUNCT DE ÎNGHEȚ -33 °C**

DESCRIERE

VIA 3000 este un lichid concentrat, destinat eliminării bitumului și tratării antiaderente, pentru fabricarea, transportarea și turnarea suprafețelor rutiere.

VIA 3000 este un agent lichid de curățare creat în mod special pentru înlocuirea uleiului și esterilor metilici din rapiță. Acesta răspunde direct așteptărilor șefilor de șantier, coordonatorilor de securitate și managerilor de operațiuni, în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția mediului, dar și performanța și compatibilitatea cu privire la echipamente și mediul de lucru.

Formulă mai sigură

VIA 3000 este neinflamabil și elimină obligația ca zonele de utilizare din ateliere să fie clasificate ca zone ATEX (ordonanța administrativă franceză din 8 iulie 2003). La stațiile de asfalt, **VIA 3000** înlocuiește uleiul care ar putea provoca incendii. Uleiul are un punct de aprindere de 55 °C, fiind astfel incompatibil pentru utilizarea într-un mediu de 160 °C.

Formulă îmbunătățită pentru sănătate

VIA 3000 nu conține solvenți și astfel nu emite vapori. Mai mult, nefiind iritant și sensibilizant, este puțin probabil să provoace leziuni țesutului lipo-cutanat. Acest produs nu conține nicio substanță clasificată ca fiind cancerigenă, mutagenă, toxică, toxică pentru reproducere, nocivă, iritantă, sensibilizantă, corozivă sau periculoasă pentru mediu (ordonanța franceză din 9 noiembrie 2004). **VIA 3000** nu cauzează nicio boală profesională. Nu face obiectul niciunei supravegheri medicale speciale. Nu utilizați niciodată ulei disponibil pe șantier și clasat ca fiind substanță cancerigenă de clasă 3.

Formulă îmbunătățită pentru mediu

VIA 3000 elimină necesitatea de a respecta ordonanța franceză din 29 mai 2000 cu privire la emisiile VOC.

VIA 3000 este biodegradabil rapid și în totalitate. În caz de vărsare accidentală, acesta nu provoacă daune mediului sau populațiilor locale. Nu necesită nicio autorizație sau declarație de utilizare emisă de autoritățile administrative (decret Franța 2002-680).

VIA 3000 este ușor și complet biodegradabil conform testului OECD 301B (monitorizarea emisiilor de CO₂ în timpul degradării).

Formulă ce facilitează gestionarea deșeurilor

VIA 3000 este clasificat drept deșeu industrial nepericulos. După utilizare, poate fi colectat gratuit într-un centru de valorizare.

VIA 3000 este format pe bază de ingrediente regenerabile, 100 % de origine vegetală, care au făcut obiectul unei analize a ciclului lor de viață. (ISO 14040)

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

PROPRIETĂȚI	STANDARDE	VALORI	UNITATE
Aspect	Vizual	Fluid	-
Solubilitate în apă	-	100	%
Culoare*	Vizual	-	-
Miros	Olfactiv	Slab	-
Densitate la 25 °C	ISO 12185	885	Kg/m3
Punct de îngheț	ASTM D97	-33	°C
Acest produs este creat pe bază de esteri de ulei vegetal natural, ceea ce poate cauza varierea culorii în funcție de origine. Culoarea poate varia și în funcție de locul de fabricație și de condițiile climatice dinainte recoltării. Diferențele de culoare, indiferent cât de mari, nu influențează în niciun fel performanța produsului.			
SPECIFICAȚII PRIVIND PERFORMANȚA			
Timp de îndepărtare a bitumului VIA 3000	Metodă internă	5'30''	Min-sec
Timp de îndepărtare a bitumului cu ulei	Metodă internă	5'45''	Min-sec
SPECIFICAȚII PRIVIND SECURITATEA CONTRA INCENDIILOR			
Punct de inflamabilitate în vas deschis	EN ISO 2592	202	°C
Temperatură de autoaprindere	ASTM E 659	>250	°C
Limită inferioară de explozivitate	-	Neexplozibil	% (v/v)
Presiune vapori	-	Neexplozibil	% (v/v)
Presiune vapori	-	< 0,01	kPa la 20 °C
Concentrație de substanțe explozibile, oxidante, inflamabile, ușor inflamabile sau extrem de inflamabile	Regulament CLP (CE) Nr.1272/2008	Fără	-
SPECIFICAȚII TOXICOLOGICE			
Indice de iod	BS EN 14111	109	-
Totox (indice anisidină + 2x indice peroxid)	-	9,56	-
Test accelerat de oxidabilitate (test Rancimat)	ISO 6886		
- Debit	-	10	L/h
- Temperatură	-	100	°C
- Timp	-	5,8	h
Concentrație de substanțe toxice, foarte toxice, cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, nocive, iritante sau corozive	Regulament CLP (CE) Nr.1272/2008	Fără	-
CARACTERISTICI DE MEDIU			
Biodegradabilitate	Test OECD 301B	Ușor biodegradabil	-
Concentrație COV (compuși organici volatili)	-	0	%
Concentrație solvenți	-	0	%
Concentrație de substanțe periculoase pentru mediu	Regulament CLP (CE) Nr.1272/2008	Fără	-

PRECAUȚII DE UTILIZARE :

A se depozita la adăpost, la temperaturi moderate, înainte de utilizare.

Nu răspândiți produsul în cantități mari și nu turnați produsul dintr-un bidon. Este preferabil să folosiți un pulverizator. În caz de vărsare accidentală pe suprafețe rutiere abia turnate, spălați imediat suprafețele cu apă din abundență. Funcția principală a acestui produs este de a îndepărta bitumul. Nu aplicați pe amestecul bituminos înainte și după turnarea acestuia. A se utiliza nediluat. Nu amestecați cu uleiurile combustibile clasificate ca fiind cancerigene. Nu utilizați ca detergent pe caroserie.

APLICAȚII

FUNCȚII	SUPRAFEȚELE (echipament sau materiale) vizate
Antiaderent	• Containere, navete sau transportori cu racleți pentru transportul amestecurilor bituminoase • Bene de camioane
Agent pentru îndepărtarea bitumului	• Piese metalice acoperite de bitum • Piese metalice acoperite de grăsimi • Sticlărie de laborator acoperită de emulsie sau bitum • Haine contaminate • Mănuși contaminate • Încălțăminte contaminată • Filtre cu bitum • Sticlărie și alte echipamente de laborator

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A se utiliza nediluat sau diluat, preferabil prin pulverizare, în containere, navete și transportori cu racleți. A se utiliza diluat pentru rampele de pulverizare ale benelor de camioane. A se utiliza în concentrație de 10 până la 30 % în apă ca agent antiaderent sau în stare pură pentru îndepărtarea mixturilor asfaltice reci. A se utiliza nediluat prin pulverizare sau prin aplicare cu pensula pentru operații de curățare. Lăsați să acționeze, apoi clătiți cu apă.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizările ce nu respectă instrucțiunile și recomandările noastre.

PREZENTĂRI

IBC 1000 L



Butoi 200 L



Bidon 20 L



Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - France
tel : +33 (0)4 90 92 74 70
fax : +33 (0)4 90 92 32 32